

ECOWATER[®]
S Y S T E M S



Your Water. Perfected.



Trinkwasserlösungen



Beste Kombination...

...weich & rein



eVOLUTION

Kombigeräte

Refiner

Einzigartige Kombination aus Wasserenthärter & Aktivkohlefilter

- ✓ Aktivkohle aus natürlicher Kokosnussschale
- ✓ Perfekt gefiltertes Trinkwasser im ganzen Haus
- ✓ Schützt vor Kalkablagerungen
- ✓ Mit 7 Jahren Vollgarantie
- ✓ Mit Wi-Fi Anbindung



Elemente*, die ein Refiner herausfiltert, sind u. a.:

Chlor, Pestizide, Herbizide, Benzol, Schwermetalle, organische Chemikalien, Lösungsmittel.

*Streng indikative Liste. Die tatsächliche Entfernung von Verunreinigungen hängt von vielen Faktoren (Temperatur, Kontaktzeit, pH-Wert, Verschmutzungsgrad, u.s.w.) ab und kann nur durch Labortest bestätigt werden.



*Trinkwasseraufbereitung...
...hygienisch rein*

Umkehrosmose

Trinkwasserfilter

eDRO-Wasserfilter

Trinkwasserfilter

- ✓ Feinste Filtrationstechnik entfernt bis zu 99 % aller Schadstoffe
- ✓ Perfekt gefiltertes Trinkwasser
- ✓ Patentierter FACT® Filter
- ✓ Schlankes Design



Elemente*, die die eDRO herausfiltert, sind u. a.:

Ammonium, Arzneimittelrückstände, Calcium, Chlor, Coliforme Bakterien, Eisen, Enterokokken, Escherichia coli, Magnesium, Nitrat, Nitrit, Phosphor, Schlechter Geschmack, Schlechter Geruch, Sulfat.

*Streng indikative Liste. Die tatsächliche Entfernung von Verunreinigungen hängt von vielen Faktoren (Temperatur, Kontaktzeit, pH-Wert, Verschmutzungsgrad, u.s.w.) ab und kann nur durch Labortest bestätigt werden.

Technische Daten

Refiner

Details und Einsatzbedingungen

Abmessungen	cm	ab 88 x 35,5 x 51
Wassertemperatur (min-max)	°C	4-49
Wasserverbrauch pro Regeneration	l	55/166
Betriebsdruckgrenzbereich	bar	2,8-6,9
Einbauort	am Hauswasseranschluss	
Besonderes Merkmal	Wasserenthärtung + Trinkwasserfiltration	

ECWF Zentralwasserfilter

Details und Einsatzbedingungen

Abmessungen	cm	85,7 x 34,1 x 25,7
Wassertemperatur (min-max)	°C	4-49
Abflussleistung	l/min	13
Betriebsdruckgrenzbereich	bar	2-8
Einbauort	am Hauswasseranschluss	
Besonderes Merkmal	Trinkwassrefiltration im ganzen Haus	

eDRO Umkehrosmose

Details und Einsatzbedingungen

Abmessungen	cm	41,3 x 10,8 x 43,5
Wassertemperatur (min-max)	°C	5-35
Abwasser pro l Osmosewasser	l	0,43
Betriebsdruckgrenzbereich	bar	0,5-5
Einbauort	am Küchenwasseranschluss	
Besonderes Merkmal	Trinkwassrefiltration an einem Hahn	

Lieferumfang:

- ✓ Filtereinheit
- ✓ Farblich codierte Schlauchverbindungen
- ✓ Absperrhahn für Kaltwasserleitung
- ✓ 1 x FACT® Vorfilterkartusche
- ✓ 2 x Membrankartusche

Sicherheit

- ✓ Stoppt automatisch die Wasserzufuhr bei Leckage
- ✓ TDS Komfort Warnhinweis
- ✓ Warnhinweis bei Dauerdurchfluss